



Comercializadora Industrial W&L Ltda.
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 6001 L. 82
Centro empresarial El Cortijo
Conchalí / Santiago / Chile
Phone/Fax +56 (2) 952 1000
e-mail: gerencia@w-l.cl

Grúa Horquilla Eléctrica SBF-Series

Nº	MODELO	UN.	SBF-15	SBF-18	SBF-20	SBF-25
	Capacidad	kg	1500	1800	2000	2500
2	Centro de Carga	mm	500		500	
8	Altura de Levante	mm	3000		3300	
12	Inclinación	grado	6º adelante, 12º atrás			
	Altura libre de elevación	mm	350	350	135	135
	Velocidad de Levante (con carga/sin carga)	mm/seg	300/240	300/240	400/300	380/260
	Velocidad de Desplazamiento sin carga	km/h	13	13	13	13
18	Radio de Giro	mm	1950	1950	2050	2050
23	Gravedad con carga	%	15	15	10	10
6	Largo Total	mm	3045	3045	3275	3425
14	Ancho Total	mm	1070		1150	
17	Alto Total	mm	2130		2130	
15	Altura, Mástil abajo	mm	1995		2145	
16	Altura, Mástil extendido	mm	4030		4330 para estándar	
10	Largo de Horquillas	mm	920		1070	
19	Distancia de carga	mm	418		455	
	Peso incluida batería	kg	2910	2910	3840	4100
28	Llantas de	delantero	mm	890		960
29	Ruedas	trasero	mm	920		950
	Neumático	delantero	6.5-10-10PR		7.00-12-12PR	
		trasero	5.00-8-8PR		18 X 7-8-14PR	
	Sistema de Control	control	FET		FET	
		Control hidráulico	Contacto de tipo magnético			
	Motor	Motor conductor	kw	5		8
		Motor hidráulico	kw	6.3		10
		Conductor	kw	0.75		0.75
	Batería	Voltaje	V	DC48		DC48
		Capacidad	Ah	400		700
	Cargador	3øx 220V/380V/400V				