

MONTACARGAS ELÉCTRICO DE PASILLO SBR



| Modelo | | SBR 1600L | SBR 1800L | SBR 2000L | SBR 2500L |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Capacidad de Carga | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Centro de Carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altura Max. Levante | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Free Lift | mm | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Velocidad de levante (Con/Sin Carga) | mm/s | 260-400 | 260-400 | 260-400 | 260-400 |
| Velocidad Desplazamiento (Con/Sin Carga) | km/hr | 9.5/10.5 | | 9/10 | |
| Radio de Giro | mm | 1812 | 1850 | 1892 | 1892 |
| Alcance de Ataque | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Largo Total | mm | 2380 | 2380 | 2380 | 2445 |
| Ancho Total | mm | 1080 | 1080 | 1140 | 1140 |
| Altura Total | Protector de Cabeza | mm | 2295 | 2295 | 2295 |
| | Mástil en reposo | mm | 2013 | 2013 | 2013 |
| | (*)Mástil Elevado | mm | 3950 | 3950 | 3950 |
| Base de Ruedas | mm | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| Llantas (Del. /Tras.) | mm | 968/733 | 968/733 | 1028/763 | 1028/763 |
| Largo de Horquillas | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Distancia de Ajuste de Horquillas | mm | 250/680 | 250/680 | 250/740 | 250/740 |
| Peso (Incluye Batería) | kg | 2400 | 2400 | 2740 | 2740 |
| Ruedas | Delantera | mm | Ure ø 254 x 127 x 2EA | | |
| | Trasera | mm | Ure ø 305 x 152 x 1EA | | |
| | Caster | mm | Ure ø 176 x 76 x 2EA | | |
| Sistema de Control | Control de conducción | F.E.T Control Type | | | |
| | Control Hidráulico | Magnetic Contactor Type | | | |
| Motor | Motor de conducción | 4 kw | | | |
| | Motor Hidráulico | 5.5 kw | | 8.0 kw | |
| | Steering | 0.3 kw(EPS) | | | |
| Batería | Voltaje | DC 48 V | | | |
| | Capacidad | 268 AH | 288 AH | 320 AH | |
| Cargador | Sistema | Análogo | | | |
| | Fuente Entrada de Poder | 3 ø 220 V/380 V, 50Hz | | | |